



# ENDUIT DECOCOAT

Enduit de façade en pâte à effet lissé

## IDENTIFICATION PRODUIT :

DECOCOAT est une pâte à base d'un copolymère acrylique en dispersion aqueuse à mélanger et malaxer avec du ciment et de l'eau au moment de l'emploi

## CLASSIFICATION : FAMILLE IV, Classe 4b

### UTILISATION :

Il est utilisé pour le ragréage, la réparation et la finition des parois. Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds.

### PARTICULARITÉS :

- Mise en œuvre facile
- Economique mais résistant
- Bon pouvoir garnissant
- Très lisse

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Gris ou blanc, selon le ciment utilisé
Aspect feuil sec :	Enduit lissé
Séchage :	Recouvrable: 24h
Extrait sec en poids :	55%
Densité sans ciment :	1,42
Rendement moyen :	1.5 à 2 kg/m <sup>2</sup> par 1 mm d'épaisseur
Matériel d'application :	Truelle, taloche inox, malaxeur électrique
Durée de vie en pot mélangé :	2 à 3h
Conditionnement :	30 Kg en poids Net
Stockage :	12 mois en emballage d'origine non entamé



## CONSEILS D'UTILISATION :

1. Mélanger DECOCOAT avec le ciment et l'eau à l'aide d'un agitateur mécanique, dans les proportions suivantes : DECOCOAT 30 kg + Ciment 20 kg + Eau 4 litres.
2. Application par passages de 5 mm d'épaisseur maximum
3. Protéger les surfaces traitées de la pluie pendant au moins 24 heures à dater de l'application
4. Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après utilisation

NB : DECOCOAT doit toujours être additionné à du ciment

## SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

### USINE MIXAL PEINTURES

Bd de l'environnement, 2013 Ben Arous, TUNISIE  
Tél.: (+216) 71 38 28 18 / Fax: (+216) 71 38 28 38

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - [www.tat-negoce.com](http://www.tat-negoce.com)