



ENDUIT PLASTIQUE

Enduit de lissage intérieur

IDENTIFICATION PRODUIT :

ENDUIT PLASTIQUE est un enduit de lissage haute performance en pâte prêt à l'emploi à base de copolymère vinylique en dispersion aqueuse

CLASSIFICATION : FAMILLE III, Classe 2

UTILISATION :

Il est utilisé pour la préparation et la réparation des différents supports (intérieur ou endroit couvert) : ciment, béton, plâtre. Il s'applique aussi sur le bois.

PARTICULARITÉS :

- Souple et facile à utiliser
- Excellente adhérence
- Bon pouvoir couvrant
- Facile à poncer
- Haut pouvoir garnissant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect feuil sec :	Mat lisse
Séchage :	Hors poussière : 3h Sec au toucher : 6h
Extrait sec en poids :	68%
Densité :	1,67
Rendement moyen :	4 à 6 m ² /Kg
Matériel d'application :	Couteau, Spatule à enduire
Viscosité :	Produit pâteux
Conditionnement :	5 Kg / 25 Kg en poids Net
Stockage :	Stocker dans un local aéré, à l'abri de la chaleur



CONSEILS D'UTILISATION :

1. Gratter, broser et laver les surfaces qui doivent recevoir l'enduit de lissage PLASTIQUE
2. Appliquer une première couche à l'aide d'un couteau ou d'une spatule
3. Après durcissement, appliquer une deuxième couche
4. Poncer après séchage complet pour bien égaliser les surfaces

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

USINE SOTUFAP / FLEURTEX

Route de Ténior, Chiyha, 3041 Sfax, TUNISIE
Tél.: (+216) 74 84 65 00 / Fax: (+216) 74 84 67 77

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com