



STONE 500

Peinture polyvalente à aspect mat

IDENTIFICATION PRODUIT :

STONE 500 est une peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 7b2

UTILISATION :

Revêtement pour l'intérieur et l'extérieur de tous supports traditionnels du bâtiment en murs et plafonds

PARTICULARITÉS :

- Facile à appliquer
- Sans odeur de solvants
- Séchage rapide
- Lavable
- Économique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Solvant :	Eau
Couleur :	Blanc
Aspect feuille sec :	Mat
Séchage :	Au toucher : 30 à 40 Min Recouvrable : 4H
Densité :	1,67
Extrait sec en poids :	66%
Rendement moyen :	6 à 8 m ² /Kg 1 ^{ère} couche / 8 à 10 m ² 2 ^{ème} couche
Matériel d'application :	Brosse, Rouleau, Pinceau, Pistolet Airless
Nettoyage des outils :	A l'eau (au solvant si produit a séché)
Conditionnement :	1 Kg / 5 Kg / 30 Kg en poids Net
Stockage :	24 mois en emballage d'origine non entamé



CONSEILS D'UTILISATION :

1. La surface doit être poreuse et absorbante (béton, plâtre, enduit ou ancienne peinture)
2. Reboucher les fissures par un enduit plastique
3. Eliminer toutes traces d'impuretés ou de poussière avant application
4. En fonction des conditions de chantier, ajouter 3 à 4 L maximum par seau de 30 Kg

SÉCURITÉ :

Produit ininflammable, contient des antibactériens et des fongicides. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

USINE MIXAL PEINTURES

Bd de l'environnement, 2013 Ben Arous, TUNISIE
Tél.: (+216) 71 38 28 18 / Fax: (+216) 71 38 28 38

U P O - Revendeur exclusif

T A T - Distr. officiel Afrique - www.tat-negoce.com